

LEGENDA

Izolnie równoważnego poziomu dźwięku A

- 45 dB(A)
- 50 dB(A)
- 55 dB(A)
- 60 dB(A)
- 65 dB(A)

- 1 źródła bezpośrednie hałasu (emitory punktowe)
- T1 źródła bezpośrednie hałasu (emitory liniowe)
- 1-3, 13-15, 23-28, 40. koparka
- 4-6, 16-18, 29-34, 41. ładowarka
- 7-9, 19,20, 35-38, 42. spycharka
- 10, 39. przesiewacz
- 11, 12, 21, 22, 43,44. Start + hamowanie

najbliższe tereny chronione akustycznie

- 44,5 → poziom hałasu dB(A) w punkcie obserwacyjnym
- punkty obserwacyjne

zwalę nadkładu - ekrany akustyczne

granica złoża „Parsecko V”

Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia pn.:
eksploatacja i przeróbka kruszywa
ze złoża „Parsecko V pole A, pole B, pole C”

miejsc: Parsecko, dz. nr 145/1, 160/1, 178, 179, 180, 181/1, 181/2, 182, 183, 183/1, 184/1, 184/2, 184/3, 205, 206, 207, 208/1, 208/2, 208/3, 208/6, 208/7, 208/8, 547, 549 ;
gm. Szczecinek; pow: szczeciński
woj. zachodniopomorskie

Mapa oddziaływania akustycznego - złożę

Opracował:
mgr Mateusz Starosz

zał. graf. nr 5/1

